

MV[®] AFDÆKNINGSNET

PRODUKTDATABLAD / MONTAGEVEJLEDNING

Klimaændringer i Danmark, kræver nytænkning i form af fugtkontrollering af murværk.

MV[®] Afdækningsnet er til afdækning af nyopført murværk. Nettet sørger for at murværket ikke udsættes for direkte regn eller sol.

Nettet er fremstillet, så ventilation sikres og giver murværket den bedste forudsætning for ophærdning.

Vi anbefaler at lade MV[®] Afdækningsnet sidde i hærdningsperioden af murværket. Kalk hærdner under 7 % i fugt og cement hærdner ved 20 grader i 28 dage.

MONTERING AF MV[®] AFDÆKNINGSNET:

MV[®] Afdækningsnet monteres med luft ind til murværket for at sikre den rette ventilation.



- Beskytter murværk mod direkte regn og sol
- Sikrer ventilation
- Let montering
- Lang levetid

MV[®] AFDÆKNINGSNET

- Fås i ruller af 3,07 m x 50 m og 4 m x 50 m
- Hvid med sort stribe for hver 75 cm.
- Vægt 125 g. / m²
- Vindreduktion: 90 %
- Masker/trådnet 36x17
- Trækstyrke 975 n / 5 cm
- Rivemodstand 100 n
- Stab. Uv: 450 kyl 3 % (3 års levetid)



MV PRODUKTER[®]
Murværk med stolthed

MV · Industrivej 8 · 6690 Gørding · Telefon 50 810 300
info@mvgroup.dk · www.mvgroup.dk